



Montaje para Poste / Ajustable 67-127 mm / Acero Inoxidable / Carga 10 kg / 5' x 1.81' x 9.84'

SKU: DS-1275ZJ-SUS Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$585.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este montaje para poste está diseñado para instalaciones profesionales de videovigilancia en exteriores, ofreciendo compatibilidad con cámaras PTZ de alto rendimiento. Su construcción en acero inoxidable con tratamiento por pulverización garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas. El sistema de ajuste de diámetro permite adaptarse a postes de 67 mm hasta 127 mm sin necesidad de componentes adicionales. La capacidad de carga de 10 kg soporta equipos robustos, mientras que las juntas de goma incluidas aseguran un sellado adecuado contra polvo y humedad. Requiere montaje colgante para su correcta instalación.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Compatible con cámaras PTZ para monitoreo versátilAjuste de diámetro de 67 mm a 127 mm sin herramientas adicionalesTratamiento por pulverización para resistencia a corrosión exteriorCapacidad de carga de 10 kg para equipos de alto rendimientoIncluye juntas de goma para sellado en ambientes exterioresDiseño compacto de 250 mm de longitud para espacios reducidos<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600;'>DS-1275ZJ-SUS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>Montaje horizontal para poste</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Acero inoxidable con tratamiento por pulverización</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600;'>1,400 g (3.09 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600;'>10 kg (22 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>127 x 46 x 250 mm (5' x 1.81' x 9.84')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Ajustable</div><div style='font-weight: 600;'>67 mm a 127 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud del Poste</div><div style='font-weight: 600;'>250 mm (9.84')</div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Consideraciones de Instalación</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'>Requiere montaje colgante para su instalaciónNecesario usar juntas de goma para aplicaciones exteriores</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cámaras PTZ para monitoreo versátil
Característica 2	Ajuste de diámetro de 67 mm a 127 mm sin herramientas adicionales
Característica 3	Tratamiento por pulverización para resistencia a corrosión exterior
Característica 4	Capacidad de carga de 10 kg para equipos de alto rendimiento
Característica 5	Incluye juntas de goma para sellado en ambientes exteriores
Característica 6	Diseño compacto de 250 mm de longitud para espacios reducidos