



Montaje para Poste / Compatible con PTZ HIKVISION / Acero Inoxidable

SKU: DS-1275ZJ-SUS Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$606.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje vertical para poste adaptable <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción en acero inoxidable robusto <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas: 127x46x250 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tratamiento superficial por pulverización resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro ajustable: 67 mm a 127 mm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Montaje horizontal para poste <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero Inoxidable con tratamiento por pulverización superficial <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1400 g (3.09 lb.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga: 10 kg (22 lb.) </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 127 mm x 46 mm x 250 mm (5' x 1.81' x 9.84') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro ajustable: 67 mm a 127 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del poste: 250 mm (9.84') </div> <!-- Sección de consideraciones de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Consideraciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere montaje colgante para su instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Necesario usar juntas de goma para aplicaciones exteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>El poste debe soportar al menos 3 veces el peso total de la cámara y el montaje </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cámaras PTZ para monitoreo versátil
Característica 2	Ajuste de diámetro de 67 mm a 127 mm sin herramientas adicionales
Característica 3	Tratamiento por pulverización para resistencia a corrosión exterior
Característica 4	Capacidad de carga de 10 kg para equipos de alto rendimiento
Característica 5	Incluye juntas de goma para sellado en ambientes exteriores
Característica 6	Diseño compacto de 250 mm de longitud para espacios reducidos