



Montaje para Poste Vertical / Diámetro 400-600 mm / Acero Galvanizado SUS304 / 250x127x46 mm / 1.6 kg / Plateado

SKU: DS-1275ZJ-BJH/600MM Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$988.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este montaje para poste vertical está diseñado para instalaciones profesionales de videovigilancia en exteriores. Fabricado en acero inoxidable galvanizado SUS304, ofrece resistencia superior contra la corrosión en ambientes urbanos, costeros o industriales. Su mecanismo de abrazadera permite ajustarse a postes con diámetros entre 400 y 600 mm, brindando versatilidad para distintas infraestructuras existentes. Las dimensiones compactas de 250 x 127 x 46 mm facilitan la integración con domos y cámaras de tamaño estándar sin generar sobrecarga visual ni estructural. El acabado plateado no solo aporta estética profesional, sino que también contribuye a la disipación térmica al reducir la absorción de radiación solar.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Montaje para poste de fácil instalación en campoAcero galvanizado SUS304 para alta durabilidad y resistencia a la corrosiónDimensiones compactas: 250 x 127 x 46 mmColor plateado con estética moderna y funcionalidad térmicaPeso de 1,600 gramos para manejo seguro durante instalación en alturaDiseño optimizado para diámetros de poste de 400 a 600 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Acero galvanizado SUS304</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Rango de Poste</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>400 - 600 mm (15.7 - 23.6 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>250 x 127 x 46 mm (9.8 x 5.0 x 1.8 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>1,600 g (3.53 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Plateado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Tipo de Instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Montaje vertical en poste</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada en campo sin herramientas especializadas
Característica 2	Acero inoxidable SUS304 resistente a corrosión y ambientes extremos
Característica 3	Rango de ajuste amplio para postes de 400 a 600 mm de diámetro
Característica 4	Construcción compacta que minimiza carga estructural en el poste
Característica 5	Acabado plateado que reduce absorción de calor solar
Característica 6	Peso optimizado de 1,600 g para manejo seguro en altura