



Montaje para Sensor PIR Exterior + Adaptador para Sensor PIR Exterior

SKU: DS-PDB-EX-W/A Marca: HIKVISION Categoría: AX HUB Series

\$228.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de montaje para sensor PIR exterior proporciona flexibilidad completa en la orientación y cobertura de detección de movimiento. El soporte principal permite ajuste de 45° hacia la derecha y 45° hacia la izquierda, totalizando 90° de movimiento angular para posicionamiento preciso del sensor. El adaptador incluido extiende la cobertura de detección a 90°, ampliando significativamente el área de vigilancia sin necesidad de dispositivos adicionales. Fabricado con materiales resistentes, garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas. Su diseño modular facilita la instalación y el mantenimiento posterior del sistema de seguridad perimetral.

Características Principales

- Montaje ajustable 90° para sensor PIR (45° derecha + 45° izquierda)
- Adaptador que extiende cobertura de movimiento a 90°
- Compatibilidad con sensores exteriores Hikvision
- Diseño robusto para instalación en exteriores
- Kit completo: soporte de montaje + adaptador adicional
- Ajuste preciso para optimización del ángulo de detección

Especificaciones Técnicas

Contenido del Kit

- DS-PDB-EX-W: Soporte de montaje ajustable
- DS-PDB-EX-A: Adaptador de extensión de cobertura
- DS-PDB-EX-W: Soporte para sensor PIR exterior Hikvision con ajuste de 45° a la derecha y 45° a la izquierda (90° total)
- DS-PDB-EX-A: Adaptador para montaje de sensor PIR exterior Hikvision que extiende la cobertura de movimiento a 90°

Aplicación

Instalación exterior, protección perimetral, ajuste de cobertura de sensores PIR compatibles con Hikvision

Compatibilidad

Sensores exteriores PIR de la serie Hikvision (verificar compatibilidad específica de modelo antes de la instalación)

Condiciones de Uso

Exterior, diseño robusto para resistencia a condiciones climáticas variables

Nota importante: Se recomienda verificar la compatibilidad específica del modelo de sensor PIR Hikvision antes de la adquisición e instalación de este kit de montaje.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje ajustable 90° para precisión total
Característica 2	Cobertura extendida de movimiento a 90°
Característica 3	Compatible con sensores exteriores Hikvision
Característica 4	Ajuste preciso a 45° en ambos lados
Característica 5	Incluye adaptador de montaje adicional
Característica 6	Diseño robusto para condiciones exteriores