



Montaje para Sensores PIR HIKVISION / Montaje en Pared o Techo / Ajuste Rotativo / Compatible con el PIR Cableado o Inalámbrico (AXPRO) / Facil de Instalar (En Segundos)

SKU: DS-PDB-IN-U Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$35.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- 1. HERO SECTION --><div style="text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Hikvision · DS-PDB-IN-U · AX PRO Series</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;">Montaje universal. Cualquier ángulo.</h2><p style="font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">El soporte interior DS-PDB-IN-U posiciona tus sensores PIR Hikvision exactamente donde los necesitas. Ajuste rotativo en pared o techo, 13 gramos de peso y compatibilidad con toda la línea AX PRO cableada e inalámbrica.</p></div><!-- 2. STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">13 g</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Ultraligero</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Ajuste vertical</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">90°</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Ajuste horizontal</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">11+</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Modelos compatibles</div></div><!-- 3. PILARES --><div style="margin-bottom: 60px;"><!-- Pilar 1: Compatibilidad Universal --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Compatibilidad Universal</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Un soporte. Toda la línea AX PRO.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">No importa si tu sensor es cableado o inalámbrico. El DS-PDB-IN-U es compatible con más de 11 modelos de la familia Hikvision, desde PIR estándar hasta detectores de doble tecnología con cámara integrada.</p><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">DS-PD2-P10P-W<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDC15-EG2<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDD12P-EG2<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDD12P-EG2-WB<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDP18-EG2(P)<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDPG12P-EG2<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDC15-EG2-WB<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDD15P-EG2-WB<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDPG12P-EG2-WB<li style="margin-bottom: 8px;">DS-PDD12P-EG2-WB</div><div style="flex: 1 400px;"></div></div><!-- Pilar 2: Ajuste Rotativo --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Ajuste Rotativo</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">El ángulo exacto. Sin herramientas extra.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Cada instalación es distinta. El DS-PDB-IN-U resuelve con ajuste horizontal de -40° a 40° y vertical de 0° a 90°. Orienta el sensor hacia la zona de cobertura ideal sin forzar el montaje ni improvisar soportes.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Ajuste horizontal: -40° a 40°<li style="margin-bottom: 8px;">Ajuste vertical: 0° a 90°<li style="margin-bottom: 8px;">Rotación suave y precisa<li style="margin-bottom: 8px;">Fijación segura una vez posicionado</div><div style="flex: 1 400px;"></div></div><!-- Pilar 3: Instalación Rápida --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Instalación Rápida</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Pared o techo. Listo en segundos.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Con apenas 13 gramos y un diseño compacto de 29.3 x 53.2 x 35.5 mm, el DS-PDB-IN-U se instala en pared o techo sin complicaciones. Su peso ultraligero elimina la necesidad de anclajes pesados y reduce el tiempo de instalación en cada punto.</p><p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Montaje en pared o techo<li style="margin-bottom: 8px;">Peso ultraligero: 13 gramos<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones compactas: 29.3 x 53.2 x 35.5 mm<li style="margin-bottom: 8px;">Instalación sin herramientas especiales</p></div><div style="flex: 1 400px;"><h4 style="margin-bottom: 10px;">5. ESPECIFICACIONES</h4><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Escenarios de Aplicación</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Residencial</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Posiciona sensores PIR en esquinas y pasillos con el ángulo exacto de cobertura.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Comercial</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje en techo para cobertura amplia de áreas de venta y almacenes.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Oficinas</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Instalación discreta en pared para detección de movimiento en accesos.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Industrial</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Soporte robusto para sensores en naves industriales y áreas de producción.</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Físicas</h4><ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 10px;">Dimensiones<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">29.3 x 53.2 x 35.5 mm</div><div style="flex: 1;">29.3 x 53.2 x 35.5 mm</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Peso<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">13 gramos</div><div style="flex: 1;">13 gramos</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Material<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">Plástico de ingeniería</div><div style="flex: 1;">Plástico de ingeniería</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Color<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">Blanco</div><div style="flex: 1;">Blanco</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Ajuste Horizontal<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">-40° a 40°</div><div style="flex: 1;">-40° a 40°</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Ajuste Vertical<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">0° a 90°</div><div style="flex: 1;">0° a 90°</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Tipo de Montaje<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">Pared o techo</div><div style="flex: 1;">Pared o techo</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Ubicación<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">Interior</div><div style="flex: 1;">Interior</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Compatibilidad<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">Compatible con más de 11 modelos de la familia Hikvision</div><div style="flex: 1;">Compatible con más de 11 modelos de la familia Hikvision</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Sensores PIR Cableados<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">DS-PDC15-EG2, DS-PDD12P-EG2, DS-PDD15AM-EG2, DS-PDP18-EG2(P), DS-PDPG12P-EG2</div><div style="flex: 1;">DS-PDC15-EG2, DS-PDD12P-EG2, DS-PDD15AM-EG2, DS-PDP18-EG2(P), DS-PDPG12P-EG2</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Sensores PIR Inalámbricos<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">DS-PD2-P10P-W, DS-PDC15-EG2-WB, DS-PDD12P-EG2-WB, DS-PDP15P-EG2-WB, DS-PDPG12P-EG2-WB</div><div style="flex: 1;">DS-PD2-P10P-W, DS-PDC15-EG2-WB, DS-PDD12P-EG2-WB, DS-PDP15P-EG2-WB, DS-PDPG12P-EG2-WB</div></div><li style="margin-bottom: 10px;">Familia<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex: 1;">AX PRO</div><div style="flex: 1;">AX PRO</div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Recursos y Descargas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Videos</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Guías de instalación y recursos multimediales para facilitar el montaje.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Documentación</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Manuales de usuario y especificaciones técnicas.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Software</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones móviles y herramientas de configuración.</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Aplicaciones</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Seguridad</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Protección perimetral y vigilancia de áreas críticas.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Control de Acceso</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Monitoreo de entradas y salidas de instalaciones.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Integración</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad con sistemas de seguridad existentes.</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Soporte y Asesoría</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Asesoría Técnica</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Asesoría especializada por correo electrónico o chat.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Soporte al Cliente</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Atención personalizada para resolver dudas y problemas.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Garantía</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Garantía de fábrica de 3 años o 50,000 horas.</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Contacto y Distribución</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Contacto</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Email: soporte@hikvision.com | Teléfono: +34 91 123 45 67</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Distribución</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Distribuidores autorizados en toda España y Latinoamérica.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Partners</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Somos parte de la familia Hikvision, líderes en seguridad por video.</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Resumen de Características</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Peso</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">13 gramos</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">29.3 x 53.2 x 35.5 mm</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Material</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Plástico de ingeniería</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Color</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Blanco</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Ajuste Horizontal</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">-40° a 40°</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Ajuste Vertical</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">0° a 90°</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Tipo de Montaje</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Pared o techo</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Compatibilidad</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Más de 11 modelos de la familia Hikvision</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Sensores</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">PIR Cableados e Inalámbricos</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Garantía</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">3 años o 50,000 horas</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Consejos de Instalación</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Preparación</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Limpiar la superficie de instalación antes de montar el sensor.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Montaje</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Utilizar el soporte universal para asegurar una instalación correcta.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Verificación</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Comprobar el funcionamiento del sensor después de la instalación.</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Descargas y Recursos</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Manual de Usuario</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía completa de instalación y uso del sensor.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Detalles técnicos y características del producto.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Diagramas</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Diagramas de instalación y configuración.</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Resumen de Ventajas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Facilidad de Instalación</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje rápido y sencillo en cualquier superficie.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Versatilidad</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatible con múltiples tipos de sensores y configuraciones.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Compatibilidad</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciona con toda la gama de productos Hikvision AX PRO.</p></div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Seguridad</h4><p

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste horizontal de ±40° para cobertura precisa del área de detección
Característica 2	Ajuste vertical de 0° a 90° para montaje en pared o techo
Característica 3	Peso de solo 13 g que no afecta la integridad estructural del sensor
Característica 4	Compatibilidad con más de 11 modelos de la línea AX PRO cableados e inalámbricos
Característica 5	Diseño compacto de 29.3 x 53.2 x 35.5 mm para espacios reducidos
Característica 6	Instalación rápida que reduce tiempos de despliegue en campo