



Montaje Parapeto sobre Pared / 180 x 950 x 800 mm / 0.59 x 3.12 x 2.62 ft / Blanco / 2900 g

SKU: DS-1660ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,159.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este montaje para parapeto sobre pared está diseñado para instalaciones profesionales de cámaras PTZ en entornos exteriores. Su estructura compacta de 180 x 950 x 800 mm (0.59 x 3.12 x 2.62 pies) permite una integración discreta en parapetos de edificios corporativos, industriales y residenciales. El acabado en color blanco garantiza una estética neutra que se adapta a diversos entornos arquitectónicos. Con un peso de solo 2900 g, facilita considerablemente el transporte y la instalación por parte de equipos técnicos. La compatibilidad extendida con múltiples familias de cámaras Hikvision lo convierte en una solución versátil para despliegues estandarizados de videovigilancia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Montaje específico para parapeto sobre pared<li style='margin-bottom: 6px;'->Color blanco para integración estética discreta<li style='margin-bottom: 6px;'->Amplia compatibilidad con 28 modelos de cámaras PTZ<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Montaje</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->180 x 950 x 800 mm
(0.59 x 3.12 x 2.62 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->2900 g</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Compatibilidad de Modelos</h3><p style='margin-bottom: 12px;'->Compatible con las siguientes series de cámaras PTZ:</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 16px;'->DS-2DF8236I-AELDS-2DF8336I-AELDS-2DF7230I5-AELDS-2DE4582-AEDS-2DF5283-NADS-2DE7174-ADS-2DE7176-AEDS-2DE7184-ADS-2DE5220I-AEDS-2DF7274-ADS-2DF7284-ADS-2DE5174-ADS-2DE5176-AEDS-2DE5186-AEDS-2DF5274-ADS-2DF5284-ADS-2AE4123-TADS-2AE7230TI-ADS-2AE5223TI-ADS-2AE5023-NADS-2AE5037-NADS-2AF7264-NADS-2AF7268-NADS-2AE7023NI-ADS-2AE7037NI-A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ergonómico para instalación simplificada
Característica 2	Color blanco para integración estética discreta
Característica 3	Dimensiones compactas optimizadas para parapetos
Característica 4	Peso ligero que facilita el manejo y montaje
Característica 5	Amplia compatibilidad con 28 modelos de cámaras PTZ
Característica 6	Construcción robusta para soporte exterior