



Montaje telescópico de aluminio 600-1200 mm

SKU: XBRT-8031-12 Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$570.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para cámaras profesionales interior/exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud ajustable de 600 a 1200 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta carga máxima de 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo ajustable para mayor versatilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción robusta en aluminio </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Montaje telescópico <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de longitud: 600-1200 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima: 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste: Ángulo ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior/Exterior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El soporte debe instalarse en una superficie plana <li style='margin-bottom: 5px;*>La pared debe ser capaz de soportar 3 veces más que el peso total de la cámara y el soporte </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de cámaras profesionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en interiores y exteriores </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño telescópico ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado resistente a la corrosión </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima: 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para cámaras profesionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de longitud y ángulo </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr)); gap: 10px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/XBRT803120A/XBRT803120A.png' alt=''> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/XBRT803120A/XBRT803112.png' alt=''> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/XBRT803112/DSC_0437.png' alt=''> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste telescópico de 600 a 1200 mm para adaptarse a distintas distancias de montaje
Característica 2	Carga máxima de 10 kg compatible con cámaras profesionales de gran formato
Característica 3	Ángulo ajustable que facilita el posicionamiento preciso del campo de visión
Característica 4	Construcción en aluminio con acabado anticorrosión para exteriores
Característica 5	Diseño telescópico que reduce el espacio de transporte e instalación
Característica 6	Requiere superficie plana con capacidad de soporte 3x superior al peso total