



SKU: NMO34 Marca: PCTEL Categoría: Montajes y Divisores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Montaje</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Montaje permanente NMO<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Latón con contacto dorado<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de orificio: 3/4"<li style='margin-bottom: 5px;'>Hilo: 1-1/8"-18<li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor máximo: 0.046 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Desde arriba</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 500<li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 1.5:1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación permanente desde arriba sin necesidad de acceso inferior
Característica 2	Contacto dorado sobre latón para conexión RF estable y duradera
Característica 3	Rosca 1-1/8-18 para fijación mecánica segura en superficies de hasta 0.046 pulgadas
Característica 4	Impedancia 50 Ω con VSWR 1.5:1 para transmisión eficiente de señal
Característica 5	Soporta potencia máxima de 50W para aplicaciones de radio profesional
Característica 6	Diseño sin cable ni conector para configuración personalizada de RF