



Montaje "U" para Puertas de Vidrio/ 3/4" de Grosor/ Para Chapas Magnéticas de 1200 lbs./ Ajuste por Opresores

SKU: GB-8134 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$4,178.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso específico en puertas de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con chapas magnéticas de 600, 750 y 1200 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Bracket ajustable para instalación precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelo MAG1200LED <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye chapa magnética </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: GB8134 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: 8310/8320/8330/8340/8371/8372/8375 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de vidrio: 3/4" (19.1mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Calzo de goma para protección del vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio anodizado (disponible en acabado 28 y 40) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de vidrio sin rieles de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones donde se requiere ajuste por opresores <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución para marcos estrechos o puertas abatibles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas de armadura (3/8" y 5/8") <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de retrofit DSS para sensores <li style='margin-bottom: 5px;'>Pernos de armadura de longitud especial </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere placa de armadura estándar o DSS <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema de alarma de emergencia </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie 8310/8320/8330/8340/8371/8372/8375 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere placa de armadura estándar o DSS <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema de alarma de emergencia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para espesores de vidrio de 3/4" (19.1mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones estándar para compatibilidad con serie 8000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciadores disponibles para ajuste de alineación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar alineación entre chapa magnética y placa de armadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar herramientas adecuadas para perforación en vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Revisar polaridad del circuito al conectar la chapa magnética </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para integración con sistemas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con requerimientos de código de construcción </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte y Documentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de instalación disponible mediante solicitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de ajuste por opresores incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Asistencia técnica disponible </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Referencia</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/W5iDarlWCmU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con chapas magnéticas de 600, 750 y 1200 lbs de fuerza de retención
Característica 2	Diseño específico para puertas de vidrio sin rieles de montaje
Característica 3	Ajuste preciso por opresores para marcos estrechos o puertas abatibles
Característica 4	Calzo de goma integrado que protege el vidrio contra daños mecánicos
Característica 5	Aluminio anodizado con resistencia a corrosión en acabados 28 y 40
Característica 6	Compatible con modelos MAG1200LED y serie 8310/8320/8330/8340/8371/8372/8375