



Montaje Universal de Pared con Cuello de Ganso y Caja de Conexiones / Compatible con Cámaras Domo y Bala

SKU: XGA160C Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$980.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección intro --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #00008B; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,139,0.3);'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'> Montaje universal cuello de ganso para cámaras domo y bala, incluye la caja de conexiones robusta para instalación en exterior, el diseño del cuello evita que algún líquido regrese a la caja de conexión. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #00008B; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,139,0.3);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye empaque para asegurar un correcto contacto con la pared y evitar acceso de agua y polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con cámaras tipo domo y bala de 3 o 4 orificios de sujeción. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #00008B; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,139,0.3);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Características Físicas <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: En pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del plato: Ø165mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la caja de conexiones: 122 x 222 x 59 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: 4.5KG. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.152 kg. </div> </div> <!-- Notas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #00008B; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,139,0.3);'> <strong style='color: #e74c3c; font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px;'>Notas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Si el producto se instalará en exteriores, es fundamental asegurarse de que todas las uniones estén correctamente selladas para prevenir posibles filtraciones de agua. <li style='margin-bottom: 5px;'>La tornillería para la sujeción de la cámara no está incluida por los diferentes tamaños que cada cámara necesita. </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuello de ganso que previene ingreso de líquidos a conexiones
Característica 2	Caja de conexiones robusta para intemperie y polvo
Característica 3	Empaque sellado para fijación hermética en pared
Característica 4	Compatible con cámaras domo y bala de 3 o 4 orificios
Característica 5	Aleación de aluminio para durabilidad en exterior
Característica 6	Carga máxima de 4.5 kg para equipos de diversos tamaños