



Montaje Universal de Pared / Cuello de Ganso Anti-Retorno / Caja de Conexiones Exterior / Carga 4.5 kg / Aluminio Blanco

SKU: XGA160C Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$892.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje universal de pared diseñado para cámaras tipo domo y bala, con cuello de ganso que incorpora mecanismo anti-retorno de líquidos para proteger las conexiones internas. Incluye caja de conexiones resistente para instalación en exteriores, fabricada en aleación de aluminio con acabado blanco. El diseño del empaque de fijación garantiza contacto hermético con la superficie de pared, evitando el ingreso de agua y polvo al interior de la caja. Compatible con cámaras de montaje de 3 o 4 orificios, con capacidad de carga de hasta 4.5 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje universal para cámaras domo y bala<li style='margin-bottom: 8px;'>Cuello de ganso con protección anti-retorno de líquidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Caja de conexiones resistente para exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de aleación de aluminio duradero, color blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con cámaras de 3 a 4 orificios de sujeción<li style='margin-bottom: 8px;'>Carga máxima soportada de 4.5 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Empaque sellado para fijación hermética en pared<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación en interior y exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Aleación de aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: En pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Interior/Exterior<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones del plato: Ø165 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones de la caja de conexiones: 122 x 222 x 59 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga máxima: 4.5 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 1.152 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h4><p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Si el producto se instalará en exteriores, es fundamental asegurarse de que el empaque de fijación esté correctamente sellado para garantizar la protección contra agua y polvo. Verificar la compatibilidad del patrón de orificios de la cámara (3 o 4 orificios) antes de la instalación.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuello de ganso que previene ingreso de líquidos a conexiones
Característica 2	Caja de conexiones robusta para intemperie y polvo
Característica 3	Empaque sellado para fijación hermética en pared
Característica 4	Compatible con cámaras domo y bala de 3 o 4 orificios
Característica 5	Aleación de aluminio para durabilidad en exterior
Característica 6	Carga máxima de 4.5 kg para equipos de diversos tamaños