



Montaje universal flexible para tubo o poste, compatible con cualquier equipo

SKU: FLEXIMOUNT-XL Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Montajes de Techo/ Pared

\$445.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje flexible para CPE de Mimosa Networks</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de ángulo de articulación hasta 105° <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas de base: 45 mm (1.77") x 80 mm (3.15") <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del tubo: 190 mm (7.5") <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior del tubo: 38 mm (1.5") <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en postes, pared o mástiles <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.60 kg (21.3 oz) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>El montaje está específicamente diseñado para funcionar en entornos exteriores; sin embargo, se desaconseja su uso en áreas con alta salinidad debido a que el equipo no cuenta con galvanizado para este tipo de condiciones. Se recomienda evitar la exposición del equipo a ambientes salinos para garantizar un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.</p> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Articulación de 105° para precisión de alineación
Característica 2	Compatible con postes, paredes y mástiles
Característica 3	Base compacta de 45 mm x 80 mm
Característica 4	Tubo de 190 mm con diámetro exterior de 38 mm
Característica 5	Construcción ligera de solo 0.60 kg
Característica 6	Diseñado para entornos exteriores no salinos