



Fig. 1

Montaje uso Rudo para Antenas de Fibra de vidrio serie MFB en VHF, UHF y 800/900 MHz

SKU: MMK4 Marca: PCTEL Categoría: Montajes y Divisores

\$1,217.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para antenas de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal de alta resistencia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Montaje de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Montaje para antenas con diámetro máximo de 2-1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Base station mount <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad por ensamble: 2 unidades </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de antenas en condiciones exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en estaciones base <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para antenas con diámetro de hasta 2-1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en sistemas de comunicaciones en VHF, UHF y 800/900 MHz </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas con diámetro máximo de 2-1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Mastros con diámetro máximo de 2-1/2' </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para condiciones exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción duradera </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para montaje en estaciones base <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite instalación segura en condiciones exigentes </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto para condiciones exigentes y entornos severos
Característica 2	Construcción metálica de alta resistencia y durabilidad extrema
Característica 3	Soporta antenas y mastros hasta 2-1/2 pulgadas de diámetro
Característica 4	Configuración doble con dos unidades incluidas por ensamble
Característica 5	Instalación optimizada para estaciones base fijas
Característica 6	Compatible con sistemas VHF, UHF y 800/900 MHz