



Montaje Vertical para Poste / Ajustable 67-127 mm / Capacidad 20 kg / Exterior / 16.17' x 7.64' x 4.96'

SKU: DS-1603ZJ-POLE-P Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$908.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este montaje vertical para poste está diseñado específicamente para soportar cámaras PTZ en instalaciones profesionales de videovigilancia. Su estructura de aleación de aluminio, acero y acero inoxidable proporciona durabilidad excepcional en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. El sistema de ajuste de diámetro permite adaptarse a postes de 67 mm a 127 mm, ofreciendo flexibilidad en diversas infraestructuras existentes. La capacidad de carga de hasta 20 kg garantiza compatibilidad con unidades PTZ de gran formato, mientras que el soporte reforzado asegura estabilidad operativa continua. El acabado con pintura protectora extiende la vida útil del componente en despliegues de largo plazo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje vertical optimizado para cámaras PTZ<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de ajuste de diámetro: 67 mm a 127 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Materiales: aleación de aluminio, acero y acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;*>Tratamiento superficial con pintura resistente<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad máxima de carga: 20 kg (44 lb)<li style='margin-bottom: 8px;*>Apto para uso interior y exterior<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>DS-1603ZJ-Pole-P</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Montaje vertical para poste</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gris platino</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aleación de aluminio, acero y acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>410.6 x 194 x 126.1 mm
(16.17' x 7.64' x 4.96')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2,450 g
(5.4 lb)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>20 kg (44 lb)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Ajuste</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>67 mm a 127 mm de diámetro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambiente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Interior y exterior</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Nota de instalación: La superficie de montaje debe soportar al menos 3 veces el peso total combinado de la cámara y el accesorio de montaje.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cámaras PTZ de alta capacidad
Característica 2	Ajuste de diámetro versátil 67-127 mm
Característica 3	Construcción trimetálica de alta resistencia
Característica 4	Tratamiento superficial con pintura protectora
Característica 5	Carga máxima de 20 kg con soporte reforzado
Característica 6	Diseño para condiciones climáticas extremas