



Montajes en U para puertas de Solo Cristal (puerta y marco) para uso con Chapa Magnética MAG600NLED y MAG600NTLED

SKU: BU600NDLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$678.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Montaje en U para puertas de cristal (puerta y marco) compatible con MAG600NLED y MAG600NTLED únicamente.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Para usarse : Puertas de vidrio 10-15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de apertura: 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.885 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivamente con MAG600NLED y MAG600NTLED
Característica 2	Aluminio resistente para instalaciones de larga duración
Característica 3	Diseñado para vidrio templado de 10-15 mm de espesor
Característica 4	Apertura de 90° para flujo de tráfico controlado
Característica 5	Peso ligero de 0.885 kg para reducir carga estructural
Característica 6	Instalación segura en puerta y marco de cristal