



Mordaza de Acero Fija barras de 1 1/4", para varilla roscada de 1/2".

SKU: SUTL-12-114 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$40.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de fijación rápida en perfiles y estructura metálica, sin taladrar ni soldar <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de modelos para todo tipo de perfiles <li style='margin-bottom: 5px;'>Valores altos de resistencia mecánica de los sistemas de suspensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Válida para amplio rango de espesores en perfiles estructurales </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Fijación de falsos techos, sistemas con varilla roscada, fijación de tuberías con abrazaderas <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad de instalación: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Incorpora doble tuerca <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor máx. viga: 1 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: A (41.5 mm), B (62mm), C (30 mm), D (25 mm), E (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro taladro: Roscado 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Sw: 9.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: 17 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Característica: 890 kg </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación mecánica sin perforación ni soldadura en campo
Característica 2	Carga característica de 890 kg para suspensión segura
Característica 3	Doble tuerca integrada que evita desprendimiento por vibración
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios confinados
Característica 5	Compatible con espesores de viga hasta 1 1/4"
Característica 6	Torque de instalación 17 Nm con llave de 9.5 mm