



Mordaza de Acero Fija barras de 3/4", para varilla roscada de 1/4".

SKU: SUTL-14-034 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$34.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de fijación rápida en perfiles y estructura metálica, sin taladrar ni soldar <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de modelos para todo tipo de perfiles <li style='margin-bottom: 5px;'>Valores altos de resistencia mecánica de los sistemas de suspensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Válida para amplio rango de espesores en perfiles estructurales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empleo: fijación de falsos techos, sistemas con varilla roscada, fijación de tuberías con abrazaderas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad y rapidez de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Incorpora doble tuerca para mayor seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor máx. viga: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: A (41.5 mm), B (49 mm), C (27 mm), D (25 mm), E (19 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro taladro: Roscado 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: 17 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Característica: 570 kg </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación rápida sin taladrar ni soldar en perfiles metálicos
Característica 2	Resistencia mecánica de 570 kg para cargas elevadas
Característica 3	Doble tuerca integrada que evita aflojamiento por vibración
Característica 4	Compatible con vigas estructurales de hasta 3/4" de espesor
Característica 5	Instalación con par de apriete de 17 Nm para seguridad constante
Característica 6	Aplicaciones versátiles: falsos techos, tuberías y sistemas con varilla