



Mordaza Interior Para Vigas.

SKU: ANC-HU15 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$193.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con vigas IPR o similares <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de material: 4.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillo y tuerca de 9.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado electrogalvanizado estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Suministrado en pares </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 360 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: A: 41.3 mm, B: 117.5 mm, C: 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 205 gr <li style='margin-bottom: 5px;'>Clave de pedido: HU 15 </div> </div> <!-- Sección de diseño y construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diseño y Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño específico para fijación entre patines de vigas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de 4.7 mm de espesor para máxima resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo y tuerca de 9.5 mm (3/8') <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado electrogalvanizado estándar </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de Unicanal de 4x4 entre patines de vigas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de conduit y cajas de dispositivos en estructuras metálicas </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye tramo Unicanal <li style='margin-bottom: 5px;'>Se surte en pares para facilitar la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Otros acabados disponibles bajo pedido </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con vigas IPR y perfiles similares
Característica 2	Espesor de 4.7 mm para máxima resistencia estructural
Característica 3	Incluye tornillo y tuerca de 9.5 mm (3/8 pulg)
Característica 4	Acabado electrogalvanizado profesional y duradero
Característica 5	Diseño específico para fijación entre patines de vigas
Característica 6	Suministrado en pares para instalación completa