

Sin imagen disponible

Mordaza para Plegar Conectores de Anillo en RG-58/U, RG-59/U, RG-142/U, RG-8/X en tamaños 0.052", 0.068", 0.100", 0.213" y 0.255".

SKU: RFA-4005-01 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$965.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cables Compatibles: RG-58/U, RG-59/U, RG-142/U, RG-8/X <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cavidades Disponibles: 0.052', 0.068', 0.100', 0.213' y 0.255' <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicación Específica: Plegado de conectores de anillo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Uso Recomendado: Con conectores RFU6001 o AMP2266001 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de Herramienta: Mordaza para plegar conectores <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicación: Conectores RF coaxiales <li style='margin-bottom: 5px;'\>Configuración: Cavidades intercambiables <li style='margin-bottom: 5px;'\>Uso Profesional: Instalación y mantenimiento de redes RF </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Aplicaciones Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cables coaxiales RG-58/U <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cables coaxiales RG-59/U <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cables coaxiales RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cables RG-8/X </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Detalles de Cavidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cavidad 0.052': Para conductores centrales (pin) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cavidad 0.068': Para conectores de anillo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cavidad 0.100': Para aplicaciones estándar <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cavidad 0.213': Para conexiones de mayor diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cavidad 0.255': Para aplicaciones especiales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Compatibilidad de Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conectores RFU6001 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conectores AMP2266001 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Notas de Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>La cavidad 0.052' está diseñada específicamente para plegar conductores centrales de los conectores mencionados <li style='margin-bottom: 5px;'\>Herramienta especializada para instalaciones profesionales de RF <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseñada para ofrecer conexiones seguras y precisas en múltiples tipos de cables coaxiales </div> </div> </div>