



Moto-tool neumático 1/4" / 22,000 RPM / Angular.

SKU: SYS-UP-875 Marca: URREA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$1,909.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Mini esmeriladora neumática angular <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Boquilla 1/4' <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>22000 Rpm <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>4 Scfm <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>95 Db </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'><strong style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Consumo de aire: 4 scfm <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'><strong style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Desalojo de aire: Frontal <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'><strong style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Tipo de acoplamiento: Boquilla <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'><strong style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Velocidad sin carga: 22,000 rpm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño angular para acceso en espacios confinados
Característica 2	Consumo eficiente de 4 SCFM para compresores estándar
Característica 3	Desalojo de aire frontal que mantiene la zona de trabajo limpia
Característica 4	Acoplamiento 1/4" compatible con conexiones neumáticas universales
Característica 5	Nivel sonoro controlado de 95 dB para entornos industriales
Característica 6	22,000 RPM para remoción de material y acabado de precisión