



Moto-tool neumático 3/8" 22,000 RPM.

SKU: SYS-UP871 Marca: URREA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$1,475.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'>Consumo de aire: 4 scfm <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'>Desalojo de aire: Trasero <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'>Tipo de acoplamiento: Broquero <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'>Velocidad sin carga: 22,000 rpm </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo
Característica 2	Mandril Jacobs para accesorios pulidores de precisión
Característica 3	Consumo de aire eficiente de 4 SCFM para menor demanda del compresor
Característica 4	Velocidad sin carga de 22,000 RPM para acabados finos
Característica 5	Diseño ergonómico para operación prolongada sin fatiga
Característica 6	Desalojo de aire trasero para mejor control y maniobrabilidad