



Motor de refaccion para barreras LiftPRO Izquierdas

SKU: XBS-M4S-DC-L Marca: LiftPRO Categoría: Refacciones

\$736.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> Motor de refacción compatible con barreras LiftPRO Izquierdas en todas sus versiones. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con barreras LiftPro izquierdas <li style='margin-bottom: 5px;*>Versatilidad en todas las versiones disponibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor de refacción para mantenimiento eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sencilla y rápida en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para un rendimiento durable y confiable </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 250 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad del motor: 30 RPM <li style='margin-bottom: 5px;*>Ciclos de vida del motor: 5,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: Menor al 90% <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero galvanizado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tratamiento especial para condiciones de baja temperatura <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta receptor RF modelo FJCWLESS <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación mediante botonera cableada FJCTB <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con controles remotos FJCREMOTE <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye taquetes metálicos para instalación </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros Comerciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Universidades <li style='margin-bottom: 5px;*>Hoteles <li style='margin-bottom: 5px;*>Residencial </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con barreras izquierdas existentes
Característica 2	Instalación rápida sin modificar infraestructura actual
Característica 3	Rendimiento confiable en condiciones extremas de temperatura
Característica 4	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Cuerpo de acero galvanizado para mayor resistencia
Característica 6	Tratamiento especial para operación en bajas temperaturas