



MOTOR DE TORNIQUETE DERECHO DSK3B601R/MPGDP110 DS-K3B601

SKU: 202002727 Marca: HIKVISION

\$18,704.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de logo --> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*>*> </p> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor síncrono para movimiento lado derecho <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en acero y aluminio duradero <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con modelos DSK3B601R/MPGDP110 <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura de aleta precisa y confiable <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño eficiente para sistemas de torniquete </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: 202002727 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo compatible: DS-K3B601R/MPGDP110 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 200mm x 250mm x 80mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24V 5A <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: 50rpm <li style='margin-bottom: 5px;*>Par de fuerza: 24W, ≥100N.m </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Banner final --> <p style='text-align: center; margin: 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner Hikvision'*>*> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Movimiento preciso con motor síncrono de alta exactitud
Característica 2	Construcción robusta en acero y aluminio industrial
Característica 3	Par de fuerza superior a 100 N.m para operación confiable
Característica 4	Velocidad controlada de 50 RPM para apertura fluida
Característica 5	Compatibilidad directa con torniquetes DS-K3B601R/MPGDP110
Característica 6	Diseño compacto optimizado para integración en sistemas de acceso