



MOTOR DE TORNIQUETE DSK3B601R/MPGDP110 DS-K3B601

SKU: 202002726 Marca: HIKVISION

\$19,078.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor síncrono para apertura de aleta izquierda <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en acero y aluminio duradero <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo compatible: DSK3B601R/MPGDP110 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para torniquetes de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionamiento seguro y silencioso </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Motor síncrono <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Apertura de aleta izquierda <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero y aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo compatible: DSK3B601R/MPGDP110 </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado específicamente para torniquetes de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción robusta para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil integración con sistemas existentes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso en edificios corporativos <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión de entrada/salida en eventos </div> </div> <!-- Banner promocional --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa Hikvision'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa para entornos de oficina
Característica 2	Construcción metálica para alta durabilidad
Característica 3	Integración directa con torniquetes existentes
Característica 4	Diseñado para control de acceso corporativo
Característica 5	Funcionamiento síncrono de alta eficiencia
Característica 6	Instalación en instalaciones industriales