



Motor para puerta abatible / 4.8 mts / 360 kgs / Uso Continuo /Energia solar / Batería de respaldo

SKU: 6524-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$68,422.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Secciones de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>5 años de garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de uso rudo para mayor durabilidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 115 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía 1.8 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia del motor 0.5 Hp </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Destacadas: <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>La serie 6524 de operadores abatibles DKS es perfecto para esas situaciones donde el respaldo de energía es crítico, ya que seguirán operando aún con una pérdida temporal de la alimentación general.</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de características detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Armazón de acero que provee estabilidad y suave operación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye batería de 7.2 Ah. <li style='margin-bottom: 5px;'>Opcional bajo pedido, 18 Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Switches de final de carrera fácilmente ajustables <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de cierre automático configurable de 1 a 30 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Switches de final de carrera fácilmente ajustables <li style='margin-bottom: 5px;'>Función configurable para operación en puertas dobles <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones para lazo magnético seleccionables (Shadow/Reverse) <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch individual para apagar cuando trabaja con corriente directa (DC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Círculo de protección de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos integrados para sensores de masa DKS <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con 'Gate Tracker', permite al operador reportar datos sobre el estado del motor a los sistemas de acceso DKS 1833,1835,1837,1838 </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Consumo en corriente alterna:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>115 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye apagador individual <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de voltaje para cerradura magnética <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Consumo en corriente directa:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>0.0 Amp SBPD (patente en proceso), el operador está optimizado para consumir el mínimo de energía al estar en reposo, maximizando la vida de las baterías. <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Especificaciones:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la puerta: 4.8 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la puerta: 360 Kgs (Asumiendo que la puerta se encuentra correctamente nivelada, con bisagras de buena calidad, movimiento y en buenas condiciones) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo 115 Vac, 1.8 A. (Entrada AC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de Clase I, II, III y IV <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado por UL </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Galería de imágenes 2 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/qUA5oiTCjh0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SnDdEh3Yjac' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZJPb9VEH4rk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0; padding: 20px; border-left: 5px solid #0091ff; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de uso rudo para mayor durabilidad operativa
Característica 2	Batería de respaldo 7.2 Ah para operación ante falla eléctrica
Característica 3	Temporizador de cierre automático configurable de 1 a 30 segundos
Característica 4	Switches de final de carrera ajustables para precisión de posición
Característica 5	Armazón de acero para estabilidad estructural y operación suave
Característica 6	Compatible con sistema de energía solar para autonomía energética