



Motor para puerta corrediza con cremallera / BK1800 / 1800 kg / 220 Vac / Deteccion de obstaculos

SKU: KT-SL-BK Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$14,660.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la puerta: 1800Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye receptor inalámbrico y 2 controles <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de obstáculos (reversible) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo esfuerzo de arrastre: 70 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 520W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad regulable: 10 metros por minuto aproximadamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia entre cremallera y engrane: 1-2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos máximos diarios: 340 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos máximos por hora: 15 ciclos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La cremallera debe estar nivelada y recta a lo largo de toda la longitud del motor <li style='margin-bottom: 5px;'>La puerta corrediza debe estar perfectamente nivelada <li style='margin-bottom: 5px;'>La cremallera del portón NO debe de descansar sobre el motor <li style='margin-bottom: 5px;'>La longitud de la puerta puede ser mayor a 20 metros </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar sobrecalentamiento del motor <li style='margin-bottom: 5px;'>Es necesario que el motor termine por completo todos los ciclos de apertura/cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>No exceder la cantidad de ciclos diarios especificada <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendable uso de topes reductores de velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de potencia del lector al mínimo posible </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas importantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye la cremallera, especificar longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Contra defectos de fabrica <li style='margin-bottom: 5px;'>El uso continuo excesivo disminuye la vida útil del equipo </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>