



Motor Para Puertas Corredizas de Hasta 1000 Kgs / Velocidad de Apertura 20 Metros X Minuto / Longitud Máxima de la Hoja 20 Metros

SKU: 801MS-0560 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$18,265.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Especificaciones Motor 801MS-0560

Características Principales:

- Para puertas corredizas de hasta 1000 kgs
- Velocidad de apertura de 20 m/s
- Piñon modulo 4
- Version de motor BXV010RGF

Características Físicas y Eléctricas:

- Voltaje de alimentación 120 VAC
- Voltaje de operacion del motor 24VDC
- Potencia máxima de 240W
- Consumo en reposo de 5.5 W

Características Destacadas:

- Equipo de uso intensivo
- Fuerza de trabajo de 450N
- Temperatura de operación de -20 a 70°C
- Peso del motor 12 Kgs

¿Qué necesito cotizar para una instalación?

009-CGZ Cremallera CAME de Modulo 4 (Se vende por metro, la cantidad depende del tamaño de la puerta)

001-DIR-10 o 001-DIR-20 Fotoceldas de seguridad CAME (Modelo a elegir de acuerdo al tamaño de la puerta)

001-TOP432EE Control remoto de dos canales CAME (Requier receptor)

001-AF-435 Receptor para controles CAME

10-LZR-H100KIT-19327 Sensor laser de seguridad para campos de hasta 9.6 x 9.6 metros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua intensiva para uso comercial e industrial
Característica 2	Alimentación 120 VAC con motor de bajo voltaje 24 VDC para mayor seguridad
Característica 3	Piñón módulo 4 compatible con cremallera estándar de la industria
Característica 4	Consumo en reposo de 5.5 W para eficiencia energética prolongada
Característica 5	Temperatura de operación extensa de -20 a 70 °C para climas adversos
Característica 6	Peso compacto de 12 kg que facilita la instalación y mantenimiento