



SKU: E-15582 Marca: ROSSI Categoría: Puertas Corredizas

\$3,083.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características: sticas Principales:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Peso máximo: ximo de la hoja 350Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Para aplicaci&ocute;n residencial<li style="margin-bottom: 5px;">Pñe&ocute;n de acci&ocute;n: modulo</div><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características: sticas Fías y</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&ocute;n de 127VAC<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia m´a: xima de 370W<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia 50/60 Hz</div><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características: sticas Destacadas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Desbloqueo mediante llave<li style="margin-bottom: 5px;">Clase de protecci&ocute;n<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de recorrido 17m/min</div><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">¿Qué necesitas para una instalaci&ocute;n?</h3><p style="margin: 8px 0; text-align: center;">1 x E-15582 motor para puertas correizas de hasta 350Kg</p><p style="margin: 8px 0; text-align: center;">N x 1140-0510-001 Cremallera m´a: dulo 4 (La cantidad depende del tamaño de la puerta)</p></div><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">¿Qué necesitas para accesorios opcionales</h3><p style="margin: 8px 0; text-align: center;">Control remoto para motores Rossi</p><p style="margin: 8px 0; text-align: center;">XBS-IR-33 Fotocela con alcance de 10 metros</p><p style="margin: 8px 0; text-align: center;">XBS-SW-02 Botonera triple para aplicaciones de motores y barreras</p></div><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Notas adicionales</h3><p style="margin: 8px 0; text-align: center;">Equipo con un añe de garantía:</p><p style="margin: 8px 0; text-align: center;">Siempre deben de instalarse dispositivos de seguridad</p><p style="margin: 8px 0; text-align: center;">No cuenta con la funci&ocute;n de cierre automatico</p></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria interna para 90 controles remotos sin receptor externo
Característica 2	Entrada de pulsos de contacto seco para integración con sistemas de acceso
Característica 3	Compatible con fotoceldas de seguridad para detección de obstáculos
Característica 4	Desbloqueo manual mediante llave para operación en emergencia
Característica 5	Piñón módulo 4 para acople directo con cremallera estándar
Característica 6	Alimentación 127 VAC con frecuencia dual 50/60 Hz