



MOTOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

SKU: XBSPY80 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas Abatibles y Corredizas

\$3,808.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Motor brushless de 24 VDC y 80 W diseñado para automatizar puertas corredizas de hasta 300 kg y hojas de hasta 8 metros de longitud. Su sistema de cremallera modular y cuadro de mando integrado facilitan la instalación en aplicaciones residenciales y comerciales. El funcionamiento silencioso por debajo de 50 dB lo hace adecuado para entornos donde la contaminación acústica debe minimizarse. Incorpora finales de carrera magnéticos, cierre automático ajustable y grado de protección IP44 para operación en exteriores protegidos. La unidad opera en un rango de temperatura de -20 °C a 55 °C, asegurando desempeño en condiciones climáticas adversas.

Características Generales

Peso máximo de hoja: 300 kg
Longitud máxima de hoja: 8 m
Tipo de motor: Brushless de cremallera
Potencia: 80 W
Voltaje del motor: 24 VDC
Voltaje de alimentación: 110 VAC
Velocidad de operación: 12 m/s
Nivel de ruido: < 50 dB
Grado de protección: IP44
Temperatura de operación: -20 °C a 55 °C

Finales de carrera magnéticos

Cierre automático ajustable
Cuadro de mando incluido
2 controles XBT23 incluidos
Desempeño

Peso máximo: 300 kg
Longitud máxima de hoja: 8 m
Velocidad: 12 m/s
Ruido: < 50 dB
Temperatura: -20 °C a 55 °C

Físicas y Eléctricas

Alimentación: 110 VAC
Voltaje motor: 24 VDC
Potencia: 80 W
Tipo: Brushless
Protección: IP44
Contenido del Paquete

1 motor XBSPY80
1 cuadro de mando
2 controles XBT23
Cremallera y fotocelda no incluidas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de alto torque para puertas pesadas hasta 300 kg
Característica 2	Funcionamiento silencioso menor a 50 dB para entornos sensibles al ruido
Característica 3	Cierre automático ajustable para control de tiempos de cierre según flujo
Característica 4	Cuadro de mando integrado simplifica instalación y configuración inicial
Característica 5	Grado de protección IP44 para uso en exteriores protegidos
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 °C a 55 °C para climas extremos