



Motor para puertas de garage / Enrollables / Seccionales / 1HP / Silencioso / Estético / Fuerte / Iluminación LED / Torque 50Nm / Montaje lateral .

SKU: ACCESS-50 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$11,231.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Motor industrial para puertas comerciales y puertas seccionales, de una gran calidad y gran estética, fácil instalación directo a la flecha de la puerta para una instalación mucho más rápida y más limpia.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El motor es compatible con la barra solida de las puertas enrollables, es posible colocar el motor en puertas seccionales utilizando el cople modelo <strong style='color: inherit;*>ACCESS50EXT.</p> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 110-127 vca. <li style='margin-bottom: 5px;*>Monofásico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo 450W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Torque máx. 50Nm. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>2 Salidas de relé. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de cerradura eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de puerta peatonal. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Compatible con paneles de control de acceso. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de arranque y paro suave para alargar la vida útil del motor. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre automático, condición de cierre automático. <li style='margin-bottom: 5px;*>Luz de cortesía. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Alarma por mantenimiento preventivo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cualquier fotocelda. </div> </div> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <!-- Nota destacada --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #c0392b; background-color: rgba(192,57,43,0.05);*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <strong style='color: #c0392b;*>* Hasta 2.5mts de altura máx. para puertas enrollables para alturas mayores es necesario colocar una rueda dentada. </p> <!-- Imagen 2 --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>El kit incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Operador ACCESS50 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuadro de mando (botonera). <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de sincronización (del motor al cuadro de mando). <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de accionamiento manual. <li style='margin-bottom: 5px;*>Bracket de montaje. Tornillería. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*><strong style='color: inherit;*>*La altura máxima que soporta en puertas enrollables es de 2.5 mts de altura.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/ZtNff0kTQI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque y paro suave que reduce desgaste mecánico y ruido operativo
Característica 2	Instalación directa a flecha sin adaptadores complejos
Característica 3	Compatible con puertas enrollables, seccionales y barras sólidas
Característica 4	Salida de cerradura eléctrica y 12 VCC para integración con control de acceso
Característica 5	Sensor de puerta peatonal para operación parcial segura
Característica 6	2 salidas de relé para fotoceldas y dispositivos de seguridad externos