



SKU: E-16718 Marca: ROSSI Categoría: Puertas Corredizas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de características en tres columnas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Peso máximo de la hoja 400Kg <li style="margin-bottom: 5px;">Para aplicación residencial <li style="margin-bottom: 5px;">5px;">Piñón modulo 4 </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación de 127VAC <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia máxima de 700W <li style="margin-bottom: 5px;">5px;">Frecuencia 50/60 Hz </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Desbloqueo mediante llave <li style="margin-bottom: 5px;">Clase de protección IP44 <li style="margin-bottom: 5px;">5px;">Velocidad de recorrido 68m/min </div> <!-- Sección de requerimientos de instalación --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué necesito para una instalación?</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;"> <li style="margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;>1 x E-16718 motor para puertas correizas de hasta 400Kg <li style="margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;">N x 1140-0510-001 Cremallera módulo 4 (La cantidad depende del tamaño de la puerta) </div> <!-- Sección de accesorios opcionales --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué accesorios opcionales puedo agregar a mi instalación?</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;"> <li style="margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;">strong>15981 Control remoto para motores Rossi <li style="margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;">strong>XBS-IR-33 Fotocelda con alcance de 10 metros <li style="margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;">strong>XBS-SW-02 Botonera triple para aplicaciones de motores y barreras </div> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas adicionales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;"> <li style="margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;">Equipo con un año de garantía <li style="margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;">Siempre deben de instalarse dispositivos de seguridad </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura ultrarrápida de 68 metros por minuto
Característica 2	Memoria expandible hasta 1024 controles remotos
Característica 3	Selector de voltaje dual 127/220 VAC adaptable
Característica 4	Desbloqueo de emergencia con llave mecánica
Característica 5	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Cierre automático inteligente Smart Close