



Motor SUPER RAPIDO Para Puertas Corredizas de Hasta 850 KGs / Velocidad de Apertura de 68 Metros por Minuto

SKU: E-16720 Marca: ROSSI Categoría: Puertas Corredizas

\$6,659.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la hoja 850kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Para aplicación Semi Industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Piñón modulo 4 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 127VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de 500W <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia 50/60 Hz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo mediante llave <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de recorrido 68m/min </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Qué necesito para una instalación?</h3> <p style='text-align: center; margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>1 x E-16720 motor para puertas corredizas de hasta 850Kg</p> <p style='text-align: center; margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>N x 1140-0510-001 Cremallera módulo 4 (La cantidad depende del tamaño de la puerta)</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Qué accesorios opcionales puedo agregar a mi instalación?</h3> <p style='text-align: center; margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>XBS-IR-33</p> Fotocelda con alcance de 10 metros</p> <p style='text-align: center; margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>XBS-SW-02</p> Botonera triple para aplicaciones de motores y barreras</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas adicionales</h3> <p style='text-align: center; margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Equipo con un año de garantía</p> <p style='text-align: center; margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Siempre deben de instalarse dispositivos de seguridad</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura rápida de 68 m/min para alto flujo vehicular
Característica 2	Memoria expandible hasta 1024 controles remotos
Característica 3	Selector de voltaje dual 127/220 VAC para instalación flexible
Característica 4	Desbloqueo mecánico con llave para emergencias y mantenimiento
Característica 5	Cierre automático inteligente con función Smart Close
Característica 6	Protección IP44 para operación en exteriores semi-industriales