



(MOTORIZADO, SIN CONTACTO),Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional, USO RUDO, Espacio para Lectora de Proximidad

SKU: AP1000HDM Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$12,010.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; text-align: justify; color: inherit;'>Los torniquetes de la serie AccessPRO son un tipo de barrera eficiente, con un diseño compacto, además ofrecen espacio suficiente para integrar cualquier Sistema de control de acceso. Pueden ser instalados con diferentes accesorios como, contadores de personas, lectores de tarjetas, sistemas de alarma contra accesos no autorizados. Gracias a su función de abatimiento de brazo provee una solución excelente en caso de alguna emergencia o pérdida de energía, proporcionando así salida libre en caso de alguna evacuación. Excelente durabilidad con un mantenimiento mínimo se traduce a años y millones de ciclos sin ningún problema. El torniquete AP1000HDM crea un ambiente seguro para aplicaciones por ejemplo: recepciones, estadios, seguridad interior y de perímetro, parques recreativos, etc...</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 480x280x960mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de pasaje: ≤550mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de personas: 30-35 por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de operación: 0.2 Segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en exterior bajo techo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240Vac. 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 24Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de comunicación: RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por contacto seco </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilice tarjetas inteligentes de RFID, tarjetas de identidad, lectores de código de barras o código QR <li style='margin-bottom: 5px;'>El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Autobloqueo después de cada acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Retraso de tiempo ajustable </div> <!-- Notas importantes --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='background-color: rgba(13, 82, 138, 0.05); border-left: 4px solid #0d528a; padding: 15px; border-radius: 4px; margin: 15px 0;'> <p style='margin: 0; font-family: monospace; font-size: 10pt; color: inherit;'>Nota: No incluye relay para contador</p> </div> <div style='background-color: rgba(13, 82, 138, 0.05); border-left: 4px solid #0d528a; padding: 15px; border-radius: 4px; margin: 15px 0;'> <p style='margin: 0; font-family: monospace; font-size: 10pt; color: inherit;'>Equipo para uso en exterior bajo techo (protegido de agua y los elementos)</p> </div> <div style='background-color: rgba(13, 82, 138, 0.05); border-left: 4px solid #0d528a; padding: 15px; border-radius: 4px; margin: 15px 0;'> <p style='margin: 0; font-family: monospace; font-size: 10pt; color: inherit;'>Requiere mantenimiento de limpieza y protección con WD40 de acuerdo a la zona de instalación</p> </div> <!-- Garantía --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; text-align: justify; color: inherit;'>Los torniquetes de la serie HD de la marca AccessPRO con su rotor mejorado podemos garantizar hasta 5,000,000 de ciclos antes del primer fallo del mecanismo.</p> <p style='font-size: 15px; text-align: justify; color: inherit;'>Así probamos nuestros torniquetes para poder garantizar hasta 5,000,000 de ciclos sin falla en mecanismo.</p> </div> <!-- Video --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X8MfBJ-UwYE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/gDdZZFpEDdk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin contacto para higiene superior
Característica 2	Brazo abatible automático en emergencias o corte de energía
Característica 3	Compatible con lectores de proximidad y sistemas de control de acceso
Característica 4	Mecanismo probado para 5 millones de ciclos de operación
Característica 5	Instalación de contadores de personas y alarmas antipaso
Característica 6	Rendimiento de 30-35 personas por minuto con apertura en 0.2 segundos