

Sin imagen disponible

Motorreductor de refacción para puerta de garage.

SKU: MOTOR-GARA Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$519.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor interno compatible con AccessForce y FS1000APPRT <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para puertas de garage <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia energética y rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento silencioso y suave <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a 65.5 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 120VCA, 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 2.7A <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza máxima del motor: 100 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo energético: Aproximadamente 1A en modo pasivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitorea electrónicamente la puerta y la asegura al detectar una apertura forzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Retrocede automáticamente al detectar interrupción del rayo durante cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>No permite cierre si hay obstrucción del rayo <li style='margin-bottom: 5px;'>Inversión de cierre por seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Tope de seguridad de apertura </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 120VCA, 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 2.7A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo energético: Aproximadamente 1A en modo pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo del cordón: 4ft (1.22m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación LED: 25W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 36.8 X 11.4 X 21.4 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de puerta: 2.4 - 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de transmisión: Cadena o banda de calidad industrial </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control y conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto: 3 botones, alcance 100ft (30m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de seguridad: Código Rodante <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: Tecnología RF <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relé: Para conexión de cerradura eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con: Módulo WiFi </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto para visera 3 botones (ACCESSVR01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de pared inalámbrico (ACCESSWS01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Riel tipo C (ACCESSRAILC3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios opcionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Riel tipo T (ACCESSRAILT3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto inalámbrico (ACCESSRC02) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera fotoeléctrica (ACCESSPC01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Riel tipo T (ACCESSRAILT3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto inalámbrico (ACCESSRC02) </div> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 año para el motor <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 año para partes </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas AccessForce y FS1000APPRT para integración directa
Característica 2	Monitoreo electrónico con aseguramiento ante apertura forzada
Característica 3	Retroceso automático e inversión de seguridad por detección de obstrucción
Característica 4	Operación silenciosa y suave que reduce desgaste mecánico
Característica 5	Consumo pasivo de ~1A que optimiza eficiencia energética continua
Característica 6	Instalación y mantenimiento simplificados que minimizan tiempo de inactividad