



SKU: 25027300 Marca: RUGGEAR Categoría: Accesorios y Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador multiplataforma para 6 radios simultáneas; neamente<li style='margin-bottom: 5px;'>Diséñtilde; de escritorio para conveniencia y organizaci&ocaron;e<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible exclusivamente con modelos RG750<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga eficiente para dispositivos RugGear<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema eficaz de gesti&ocaron;e de energía<li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere adaptador de enchufe de europeo a americano modelo CLAVIJAEURO</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Těicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Número de partes 25027300<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 320 x 150 x 54 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 780g<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentaci&ocaron;e 100~240V – 50~60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de ranuras 6<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de carga 5V 2A<li style='margin-bottom: 5px;'>Luces indicadoras 5<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaci&ocaron;e -10°C ~ +60°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de caídate 1.22 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de conexi&ocaron;e 2000 ciclos</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 unidad de cargador<li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentaci&ocaron;e<li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere adaptador de enchufe de europeo a americano modelo CLAVIJAEURO</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de caídate; da 1.22m<li style='margin-bottom: 5px;'>26 pruebas de caídate; da<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaci&ocaron;e; MIL STD-810G</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de Operaci&ocaron;e<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaci&ocaron;e; -10°C ~ +60°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de conexi&ocaron;e; y desconexi&ocaron;e; 2000 ciclos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>MIL STD-810G<li style='margin-bottom: 5px;'>CE/Rohs</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de 6 radios sin interrupciones
Característica 2	Diseño compacto para organización de espacio de trabajo
Característica 3	Gestión inteligente de energía por ranura individual
Característica 4	Indicadores LED de estado de carga visibles
Característica 5	Resistencia validada con 26 caídas de 1.22 metros
Característica 6	Conector probado para 2000 ciclos de inserción