



Multicontacto 8 Salidas / 120 VCA 15 A / 2160 Joules / Telco RJ11 / 6 Transformadores Simultáneos

SKU: DTK-8FF Marca: DITEK Categoría: Corriente Alterna

\$738.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 salidas de CA protegidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 6 transformadores al mismo tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>El LED de diagnóstico indica la presencia de tierra y función supresora <li style='margin-bottom: 5px;'>La función de apagado automático apaga la alimentación en caso de sobrecarga del supresor <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Transformadores de Paneles de Alarma, Sistemas de Control de Acceso, Sistemas de Voceo, Electrodomésticos, Máquinas Contestadoras, Fax, Impresoras </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características eléctricas y físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de conexión: NEMA 5-15P y largo de 1.8m., RJ11 (Telco) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de protección de voltaje: 400 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima corriente continua: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de corriente de sobretensión: 144,000 A (5,000 A Telco) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 70 °C (-40°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 26.7 x 99 x 36 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 590 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión de sobretensiones: 2160 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Revise la ficha completa </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de ocho salidas DTK-8FF de DITEK protege la alimentación de CA y las líneas de telecomunicaciones/módem/fax.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Su circuito híbrido proporciona una excelente protección en el punto de uso. Se pueden usar hasta seis transformadores al mismo tiempo, y el filtrado EMI/RFI brinda protección adicional para los componentes electrónicos sensibles.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 salidas CA protegidas para hasta 6 transformadores simultáneos
Característica 2	LED diagnóstico de tierra y estado de supresión
Característica 3	Apagado automático por sobrecarga del supresor
Característica 4	Protección de sobretensión de 144,000 A
Característica 5	Supresión de 2160 joules para picos eléctricos
Característica 6	Conector Telco (RJ11) para protección de líneas telefónicas