



Multicontacto con cable 30 cm. 4 tomas 127 Vca línea, tierra, neutro 15 A max.

SKU: SYS-136200 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$95.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor iluminado <li style='margin-bottom: 5px;'>Sujetadores de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de conexiones hembras: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable 30 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de cuerpo: 3.5 x 26.5 x 9.5 cm (ancho x alto x prof.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con norma NOM 003-SCFI-2014 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos Eléctricos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de Hilos: 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 15A <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 127 V / 60 Hz </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor iluminado para identificación rápida de estado
Característica 2	4 tomas con línea, tierra y neutro para equipos sensibles
Característica 3	Cable calibre 14 AWG para conducción segura de 15 A
Característica 4	Carcasa ABS resistente a impactos y uso intensivo
Característica 5	Diseño ergonómico compacto para espacios reducidos
Característica 6	Cumplimiento NOM 003-SCFI-2014 para instalaciones seguras