



Multicontacto con cable 30 cm. 6 tomas 127 Vca línea, tierra, neutro 15 A max.

SKU: SYS-136201 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$110.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación en ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptor iluminado <li style='margin-bottom: 5px;*>Sujetadores de montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas: 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de cable: 30 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con norma NOM 003-SCFI-2014. </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos Eléctricos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 15A <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 60 hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión nominal: 127 V/ 60 hz </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor iluminado para identificación nocturna inmediata
Característica 2	Cable de 30 cm (11.8 in) para instalación flexible en gabinetes
Característica 3	6 tomas con conexión a tierra para protección de equipos sensibles
Característica 4	Fabricación en ABS para resistencia mecánica prolongada
Característica 5	Calibre 14 AWG soporta cargas hasta 15 A sin sobrecalentamiento
Característica 6	Cumple norma NOM 003-SCFI-2014 para operación segura en México