



Multicontacto con Montaje para Escritorio / Carga Rápida para 65 W / 2 x Nema 5-15P / 3 x USB-A (5V @3A) / 1 x USB-C (65W)

SKU: EPLCLAMPOW Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$402.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología GaN para carga rápida y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje metálico para instalación en escritorio <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de 1.5 metros de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad total de carga de 1560 W <li style='margin-bottom: 5px;'>3 cargadores USB-A, 1 USB-C, 65 W total </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Toma de Corriente Alterna (CA): 2 salidas NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje: 13 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad total: 1560 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad en cargadores: 65 W (totales) <li style='margin-bottom: 5px;'>USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65 W max) <li style='margin-bottom: 5px;'>USB-A: 5V/3A (15 W max cada uno) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protecciones de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>OVP (Protección contra sobretensión) <li style='margin-bottom: 5px;'>OCP (Protección contra sobrecorriente) <li style='margin-bottom: 5px;'>OTP (Protección contra sobrecalentamiento) </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Multicontacto con Carga Rápida de hasta 65 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrazadera de Mesa <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de Tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de Usuario </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instrucciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Extraer la placa de sujeción y pegar las almohadillas antideslizantes en la base. <li style='margin-bottom: 10px;'>Montar la abrazadera de mesa en la placa de sujeción utilizando los tornillos proporcionados. <li style='margin-bottom: 10px;'>Ajustar la abrazadera al grosor del escritorio (1cm a 4cm). <li style='margin-bottom: 10px;'>Conectar los dispositivos a los puertos correspondientes. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Advertencias de Seguridad <li style='margin-bottom: 10px;'>Asegúrese que el enchufe utilizado esté dentro del rango de CA 120V. <li style='margin-bottom: 10px;'>No coloque el cargador sobre áreas calientes u otras fuentes de calor. <li style='margin-bottom: 10px;'>No reemplace ninguna parte del cargador por su cuenta. <li style='margin-bottom: 10px;'>No exponga el cargador a líquidos o a temperaturas excesivas. <li style='margin-bottom: 10px;'>No utilice sustancias de limpieza corrosivas en el cargador. <li style='margin-bottom: 10px;'>Mantenga el cargador fuera del alcance de los niños. </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>La garantía del producto es de 1 año contra defectos de fábrica.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>USB-A Support SCP/FCP/SFCP/AFC/PE/APPLE <li style='margin-bottom: 5px;'>USB-C Support PD3.0 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología GaN para eficiencia energética superior
Característica 2	Montaje metálico para fijación segura en escritorio
Característica 3	USB-C PD con perfiles 5V-20V hasta 65 W
Característica 4	Protecciones OVP, OCP y OTP integradas
Característica 5	Capacidad total de 1560 W para equipos de oficina
Característica 6	Cable de 1.5 m (4.9 ft) para ubicación flexible