



Multicontacto con Supresor de Picos 270 Joules, Voltaje de Entrada: 127 Vca NEMA 5-15P, Con 6 Salidas NEMA 5-15R.

SKU: SYS-136220 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$205.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características destacadas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Interruptor iluminado<li style='margin-bottom: 5px;-->Contacto separado para conectar eliminadores sin bloquear otros contactos<li style='margin-bottom: 5px;-->Cable con conexión a tierra<li style='margin-bottom: 5px;-->Diseñado para uso en interiores<li style='margin-bottom: 5px;-->Ideal para: Electrodomésticos, videojuegos, monitores, equipo de cómputo, equipo de audio, equipo de telecomunicaciones en general</div><!-- Sección de características eléctricas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Tensión nominal: 127 Vca / 60 Hz (1875W)<li style='margin-bottom: 5px;-->Clavija de entrada: 1 clavija NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 5px;-->Salidas: 6 (NEMA 5-15R)<li style='margin-bottom: 5px;-->Corriente máxima: 15 A<li style='margin-bottom: 5px;-->Tiempo de respuesta: menor a 1 nanosegundo<li style='margin-bottom: 5px;-->Resistencia a la tensión: 270 Joule</div><!-- Sección de garantía --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Garantía</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold; font-size: 16px;-->2 Años</div><!-- Sección de características físicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Longitud de cable: 45 cm<li style='margin-bottom: 5px;-->Material de carcasa: Plástico ABS<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 32.20 x 9.80 x 4.40 cm (largo, ancho, alto)</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;-->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supresión de picos de 270 Joules para protección eléctrica
Característica 2	Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo
Característica 3	6 salidas NEMA 5-15R con contactos separados sin bloqueo
Característica 4	Cable con conexión a tierra de 45 cm para mayor seguridad
Característica 5	Interruptor iluminado para fácil identificación del estado
Característica 6	Carcasa ABS resistente a altas temperaturas