



Multicontacto de ABS con 2 contactos aterrizados y 2 puertos USB.

SKU: SYS-136205    Marca: SURTEK    Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$211.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERISTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos USB para recarga de celulares, tabletas y reproductores de música</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente 15 AMP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Convierte una conexión de pared en dos salidas de corriente alterna además de dos puertos USB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en el puerto USB 2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para electrodomésticos, computadoras, teléfonos inalámbricos, celulares y herramientas eléctricas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía 300 Joules</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 11.60 x 9.60 x 2.80</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 127 volts / 60 hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Entradas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos USB</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra sobretensiones de 300 joules             |
| Característica 2 | 2 puertos USB para carga de dispositivos móviles           |
| Característica 3 | Conversión de 1 tomacorriente en 2 salidas AC              |
| Característica 4 | Compatible con electrodomésticos y herramientas eléctricas |
| Característica 5 | Material ABS resistente para uso prolongado                |
| Característica 6 | Dimensiones compactas para espacios reducidos              |