



Multicontacto de Pared 110 Vca / Supresor de Picos 1080 Joules / 6 x Nema 5-15P / 2 x USB (5V @3.4A)

SKU: EPLSPWUBS    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Supresor de Picos Vca

\$172.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 salidas NEMA 5-15R para múltiples dispositivos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 cargadores USB-A de 5V/3.4A cada uno</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresor de picos con 1080 julios de protección</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de supresión de picos integrado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de 1800W en 120 VCA</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje:</strong> 120 Vca</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente máxima:</strong> 15 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Frecuencia:</strong> 60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia:</strong> 1800 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de conexión:</strong> CA Conexión de pared</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Filtro de Ruido</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Supresor de picos:</strong> 1080 J</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tiempo de respuesta:</strong> <math>1\text{ ns}</math></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Máximo pico de corriente:</strong> 72000 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Máximo pico de voltaje:</strong> 6KV</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Atenuación</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Plástico</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 12 x 10 x 32 cm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 0.2 kg</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ETL</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puentes USB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>USB-A:</strong> 2 puertos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje:</strong> 5V</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente:</strong> 3.4A cada uno</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente por puerto:</strong> sobre 2.4A</li> </ul> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra sobretensiones de 1080 julios para equipos sensibles |
| Característica 2 | Carga simultánea de dispositivos móviles con 2 puertos USB-A           |
| Característica 3 | Filtro de ruido EMI/RFI de 150 kHz a 100 MHz con 40 dB de atenuación   |
| Característica 4 | Indicador LED de estado de protección activa en tiempo real            |
| Característica 5 | Instalación directa en caja de pared sin cables ni adaptadores         |
| Característica 6 | Diseño compacto de 12 x 10 x 32 cm para espacios reducidos             |