



Multicontacto Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A

SKU: HTCM-1U-10C Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Básicos

\$1,017.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Nuestra Barra de contactos horizontal HTCM-1U ofrece una capacidad de distribución de 15 Amp. a través de 10 tomas, es ideal para distribuir formas de ondas alternas del UPS o energía del generador en racks, armarios de red y más.</p> </div> <!-- Sección de características y datos físicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Funcionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Funcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Liviano y resistente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado de Acero de primera calidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para conexión de 10 equipos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: NEMA 5-15 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para montaje en Rack de 19' de acuerdo a norma ANSI/TIA RS-310D <li style='margin-bottom: 5px;'>Ocupa solo <strong style='color: inherit;'>1 unidad de espacio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120 VCA, 50/60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee reestablecedor de 15 Amps con fusible. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un cable de 2.5m para conexión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje Máximo por Conexión 1.5Amp. <!-- Datos Físicos --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Físicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura color negro por aplicación electrostática. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 483 x 44 x 57 mm (ancho x alto x profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.20 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de fabricación: Lámina de acero cal. 18. </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de energía para varias cargas en rack de 19'. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de switchs, fuentes de poder, UPS's o sistemas de cómputo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicación (DVR 's, cámaras, Poe's, etc.). </div> <!-- Logo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía para 10 equipos en solo 1U de espacio
Característica 2	Conector NEMA 5-15 de entrada compatible con UPS estándar
Característica 3	Estructura de acero calibre 18 con acabado resistente
Característica 4	Reestablecedor térmico de 15A con fusible para protección integrada
Característica 5	Cable de alimentación de 2.5 m (8.2 ft) para instalación flexible
Característica 6	Amperaje máximo de 1.5A por toma para protección de equipos conectados