



Multicontacto Horizontal (PDU) de 6 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A

SKU: HTCM1U6C Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$750.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'>Nuestra Barra de contactos horizontal HTCM1U6C ofrece una capacidad de distribución de 15 Amp. a través de 6 tomas, es ideal para distribuir formas de ondas alternas del UPS o energía del generador en racks, armarios de red y más.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos Físicos</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Liviano y resistente.<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para conexiøn de 6 equipos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: NEMA 5-15<li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para montaje en Rack de 19' de acuerdo a norma ANSI/TIA RS-310D.<li style='margin-bottom: 5px;'>Ocupa solo 1 unidad de espacio.<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciøn: Interior.<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120 VCA, 50/60 Hz.<li style='margin-bottom: 5px;'>Posee reestablecedor de 15 Amps con fusible que garantiza la seguridad de los dispositivos conectados.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un cable de 2.5 m para conexiøn.Amperaje M´ximo por Conexiøn 2.5Amp.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos Físicos</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuciøn de energía para varias cargas en rack de 19'.<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaciøn de switchs, fuentes de poder, UPS's o sistemas de cømputo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciøn (DVR's, cømaras, Poe's, etc.).</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía para 6 equipos en rack 19"
Característica 2	Reestablecedor térmico de 15A con fusible de protección integrado
Característica 3	Cable de alimentación de 2.5 m (8.2 ft) para instalación flexible
Característica 4	Chasis de acero calibre 18 con acabado electrostático negro
Característica 5	Diseño compacto de 1U para optimización de espacio en rack
Característica 6	Compatible con norma ANSI/TIA RS-310D para montaje estandarizado