



Multicontacto Horizontal (PDU) de 8 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A

SKU: HTCM-1U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$987.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Nuestra Barra de contactos horizontal HTCM-1U ofrece una capacidad de distribución de 15 Amp. a través de 8 tomas, es ideal para distribuir formas de ondas alternas del UPS o energía del generador en racks, armarios de red y más. </p> <!-- Logo --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div> <!-- Características Funcionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Funcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Liviano y resistente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para conexión de 8 equipos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: NEMA 5-15 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para montaje en Rack de 19' de acuerdo a norma ANSI/TIA RS-310D. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 unidad de espacio <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120 VCA, 50/60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee reestablecedor de 15 Amps con fusible. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un cable de 2.5m para conexión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje Máximo por Conexión 1.875Amp. </div> <!-- Datos Físicos --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Físicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura color negro por aplicación electrostática. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 483 x 44 x 57 mm (ancho x alto x profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.10 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de fabricación: Lámina de acero cal. 18. </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de energía para varias cargas en rack de 19'. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de switchs, fuentes de poder, UPS's o sistemas de cómputo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicación (DVR's, cámaras, Poe's, etc.). </div> <!-- Imagen diferenciadora --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de 15A con protección térmica automática integrada
Característica 2	8 tomas NEMA 5-15R para conexión simultánea de equipos críticos
Característica 3	Diseño compacto 1U para optimización de espacio en rack
Característica 4	Cable de 2.5 m (8.2 ft) para flexibilidad de instalación en armarios
Característica 5	Capacidad de 1.875A por toma para balanceo de carga seguro
Característica 6	Construcción en acero calibre 18 con acabado electrostático negro