



Multímetro Avanzado de alta precisión con Pantalla Dual

SKU: MM-810 Marca: TEMPO Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$6,051.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14pt; margin: 1em 0;'>El MM810 de Tempo Communications es un multímetro avanzado dirigido a técnicos y electricistas profesionales. El MM810 es un multímetro de doble pantalla de alta precisión, alta precisión, True-RMS (TRMS) con todas las características de medición que probablemente necesite en el campo.</p> <p style='font-size: 14pt; margin: 1em 0;'>Construido según los estándares internacionales de seguridad, el MM-810 realiza todas las pruebas que cualquier electricista desearía con la precisión adicional de la respuesta de verdadero RMS para mediciones de CA. Las características como 'Beepjack' mejoran la seguridad y ayudan a prevenir daños cuando los cables están conectados a los terminales incorrectos para el tipo de prueba seleccionado. Totalmente automático o manual: la elección es suya. La pantalla LCD retroiluminada ayuda cuando se prueba en esos armarios incómodos.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>13 funciones: volts, ohms, corriente, frecuencia, ciclo de trabajo y frecuencia lógica, mV, mA, rangos dedicados uA <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Continuidad, diodo, capacitancia, mediciones relativas. <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Rangos de milivoltios y microamperios para mediciones de precisión <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Rangos automáticos y manuales <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>La pantalla dual puede mostrar RMS y frecuencia, o RMS y DC <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14pt;'>Se suministra con una funda de tela personalizada. </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/cnIBh4jF0SU7ab_channel=' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/xzJlVcFawml' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble pantalla LCD para visualización simultánea de dos mediciones
Característica 2	True-RMS para precisión en señales de corriente alterna no lineales
Característica 3	Alerta BeepJack previene daños por conexiones incorrectas de terminales
Característica 4	13 funciones integradas: voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, capacitancia
Característica 5	Rangos automáticos y manuales para adaptarse a distintos escenarios de medición
Característica 6	Retroiluminación LCD para operación en espacios con baja luminosidad