



Multímetro de Aislamiento 0.01 MΩ - 2GΩ . Prueba de 50V - 1000V. Compatible con FLUKE CONNECT

SKU: FLUKE-1587FC/MXBR Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$37,956.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los multímetros de aislamiento Fluke 1587 FC combinan un comprobador de aislamiento digital con un completo multímetro digital de verdadero valor eficaz en un único dispositivo portátil y compacto que proporciona la máxima versatilidad para la solución de problemas y el mantenimiento preventivo. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> El multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC agrega cuatro nuevas funciones de diagnóstico mediante la aplicación de mediciones Fluke Connect®: </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'> Las pruebas de relación de PI/DAR programadas con gráficos TrendIt™ identifican más rápidamente los problemas de humedad y aislamiento contaminado <li style='margin-bottom: 10px;'> Almacenar la memoria mediante Fluke Connect, lo que elimina la necesidad de escribir los resultados, reduce los errores y guarda los datos para realizar un seguimiento del historial en el tiempo <li style='margin-bottom: 10px;'> La compensación de temperatura a través de la aplicación ayuda a establecer una referencia precisa y a realizar comparaciones del historial pertinente <li style='margin-bottom: 10px;'> Realizar un seguimiento del historial y de la tendencia de activos, lo que permite identificar la degradación con el paso del tiempo, además de hacer posible la toma de decisiones en el campo y en tiempo real con Fluke Connect® Assets </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compensación de temperatura remota vía app para mediciones precisas en campo
Característica 2	Gráficos TrendIt™ para diagnóstico visual de degradación de aislamiento
Característica 3	Multímetro True RMS integrado elimina necesidad de equipo adicional
Característica 4	Memoria integrada elimina errores de transcripción manual de datos
Característica 5	Detección automática de voltaje CA/CC hasta 600 V para protección del operador
Característica 6	Diseño portátil compacto para troubleshooting y mantenimiento preventivo móvil