



Multímetro Digital Básico para Electricista, Uso con Voltaje Máximo de 600 V y Pantalla LED Retroiluminada

SKU: FLUKE-114 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$7,132.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Diseñado para manejarse fácilmente con una sola mano, el multímetro digital de valor eficaz verdadero Fluke 114 es la herramienta de resolución de problemas perfecta para las pruebas de funcionamiento. La función AutoVolt cambia de forma automática a la medición de voltaje CA o CC, según cuál sea la que esté presente. La función LoZ ayuda a identificar el denominado 'voltaje fantasma' y a evitar lecturas falsas.

El Fluke 114 realiza lecturas de voltaje y corriente de valor eficaz verdadero con una resolución de 6.000 recuentos, y mide frecuencia, continuidad y resistencia. El sistema de retroiluminación de pantalla blanca resulta muy útil para trabajar en lugares poco iluminados. Gracias a su puerta de acceso trasera, fácil de abrir, resulta muy cómodo cambiar la batería.

Los multímetros Fluke 114 han superado pruebas independientes de uso seguro en entornos de CAT III 600 V.

- Especificaciones técnicas –
- Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra: 600 V
- Protección contra sobrecargas: Voltaje de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación
- Pantalla: Digital: 6000 recuentos, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo
- Gráfico de barras: 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo
- Tipo de batería: 9 voltios alcalina, NEDA 1604A / IEC 6LR61
- Duración de la batería: Valor típico de 400 horas, sin usar retroiluminación
- Dimensiones: 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 pulg.)
- Peso: 550 g
- Garantía: 3 años

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autovolt automático elimina selección manual entre CA y CC
Característica 2	Tecnología LOZ identifica voltaje fantasma y previene lecturas erróneas
Característica 3	Valor eficaz verdadero para mediciones precisas en señales no senoidales
Característica 4	Retroiluminación LED blanca para operación en espacios con poca luz
Característica 5	Diseño ergonómico de una mano para uso en campo y espacios reducidos
Característica 6	Seguridad CAT III 600 V para instalaciones eléctricas y distribución