



Multímetro Digital Compacto 600 Vcc / Vca CATII, con Pantalla LCD (No incluye Batería)

SKU: DT9205A Marca: PRECISION Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$607.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla LCD de 67 x 42 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima resolución 1999 recuentos cada 2 segundos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador de batería baja. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobre cargas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto apagado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador multi-función para prueba de transistor </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones de Medición</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Medición de Voltaje 600V CC/CA CATII <li style='margin-bottom: 5px;*>Medición de Corriente 250mA / 10A CC/CA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Medición de Resistencia 200MQ. <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba audible de continuidad $\varnothing$ <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de Diodo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Medición de Capacitor. <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba hFE de Transistores. <li style='margin-bottom: 5px;*>Función HOLD para medición temporal. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: batería alcalina 9V (No Incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0°C a 40°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Case de hule. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 190 x 90 x 33 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.19 Kg. aprox. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Incluye: Puntas de prueba, Adaptador multi-función, y manual de usuario. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Batería Sugerida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-weight: bold;*>Batería de 9V Alcalina sugerida</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DT266/213927-er9v-p.jpeg' alt='Batería 9V'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Logo de Marca</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/precision.png' alt='Logo Precision'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Función HOLD para captura de valores instantáneos en mediciones temporales
Característica 2	Protección contra sobrecargas con conector de seguridad y carcasa de hule antideslizante
Característica 3	Prueba audible de continuidad y medición de capacitores en campo
Característica 4	Auto apagado e indicador de batería baja para operación prolongada
Característica 5	Adaptador multifunción para prueba HFE de transistores incluido
Característica 6	Medición de corriente hasta 10 A CC/CA para diagnóstico industrial