



Multímetro Digital con Selección Manual Rango 600V CAT III con Protección de Alerta LED del Cable de Prueba

SKU: MM325 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,474.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Multímetro que mide voltaje de hasta 600 V CA/CD, corriente de hasta 10 A CD y resistencia de hasta 2 MΩ, continuidad, baterías y diodos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de alerta del cable de prueba con LED para la colocación del cable de prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla retroiluminada de fácil visualización para entornos con poca luz <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de batería baja y compartimiento de fusibles y batería de fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Multímetro duradero construido para resistir una caída desde 6,6' (2 m) de altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cables de prueba, baterías y manual del usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de seguridad CAT III, 600 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Para utilizar en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como propiedades residenciales, establecimientos comerciales e instalaciones de industria ligera. </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 2 x AAA <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 6.6' (2 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ohmios (resistencia): 2 MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 6.41' (162 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 1.83' (46 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 3.13' (79 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 250 g (8.8 oz) </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta LED en cables de prueba para conexión segura
Característica 2	Pantalla retroiluminada para mediciones en espacios oscuros
Característica 3	Indicador de batería baja con compartimiento de fácil acceso
Característica 4	Medición de continuidad, baterías y diodos en un solo equipo
Característica 5	Construcción reforzada para entornos de trabajo exigentes
Característica 6	Clasificación CAT III 600 V para instalaciones residenciales y comerciales